ФОРСУНКИ ПЛОСКОСТРУЙНЫЕ ПЛОСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ

ПЛОСКОФАКЕЛЬНЫЕ ВЕЕРНЫЕ

Страна производства – Китай.

Материалы – нержавеющая сталь, латунь, пластик



Применение:

- Мойка поверхностей под давлением
- Увлажнение
- Охлаждение водяное
- Очистка воздуха и газов

Характеристики:

Угол распыления град при давлении 3 атм	Условный размер проходного сечения (мм)*	Производительность форсунки (л/мин) при давлении (атм)										
		0.3 атм	1 атм	2 атм	3 атм	4 атм	5 атм	6 атм	7 атм	10 атм	20 атм	35 атм
110* 95* 80* 75* 65* 50* 40* 25* 15* 00* - прямая струя	01 (0,66)	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3
	03 (1.1)	0.36	0.67	0.96	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	2.1	3.0	4.1
	04 (1.2)	0.51	0.92	1.2	1.5	1.7	2,1	2,3	2,4	3,0	4,2	5,5
	05 (1.3)	0.62	1.2	1.5	2.1	2.2	2.4	2.7	3.1	3.7	5.2	6.6
	06 (1.4)	0.75	1.3	1.9	2.3	2.6	3.2	3.4	3.7	4.2	6.0	8.0
	08 (1.7)	1.1	1.9	2.5	3.1	3.5	4.0	4.4	4.7	5,7	8.1	10.7
	10 (2.1)	1.1	2.2	3.1	3.8	4.5	5.0	5.5	6.1	7.1	10.1	13.4
	15 (2.3)	2.0	3.3	4.4	5.8	6.7	7.7	8.3	9.1	10.7	15.2	20.1
	20 (2.7)	2.4	4.5	6.4	7.8	9.0	10.1	11.1	12.2	14.3	20.1	27.1
	30 (3.5)	3.8	6.9	9.8	11.9	13.8	15.4	16.8	18.2	22	32	41

*Указаны наиболее популярные диаметры. Возможно изготовление других размеров проходного сечения

Размеры и вес:

Резьба NPT или BSPT	Размер под ключ (мм)	Длинна (мм)	Вес (кг)
1/8	12,7	22	0,013
1/4	14,3	25	0,021
3/8	17,5	32	0,041
1/2	22,2	38	0,061

Информация для заказа:

Резьба внешняя “M” или внутренняя “F” NPT или BSPT	Тип форсунки	Материал	Угол распыления	Диаметр условного прохода
1/8 (размеры 03-08) 1/4 (размеры 03-08) 3/8 (размеры 10-30) 1/2 (размеры 10-30)	HVV – плоское распыление	SS – нерж. сталь B- латунь PP-пластик (полипропилен)	110* - 00*	03 - 30

Пример заказа: 1/4M BSPT HVV-SS 110 03

ООО «Тайкан»
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы 35, корп. 1
Тел. Моб.: +7 (985) 585-55-55
Тел: +7 (495) 643-00-84
e-mail: info@taikan.ru
http://www.taikan.ru